

TANIMI

ESCO BARİ FR 100; su yalıtım örtülerinin hava ve su geçirmez ancak buhar geçişine izin vererek nefes alma özelliklerini alır ve bina güvenliğini belirgin derecede arttırabilen alevi iletmeyen özellikleri ekler.

Alevi iletmeyen nefes alan ESCO BARİ FR 100, alevlerin yayılmasını yavaşlatmaya veya önlemeye yardımcı olur, kişilerin binadan tahliye süresini geliştirir ve duvar elemanlarının yangın derecesini arttırmaya da yardımcı olur.

Bungalovlardan yüksek binalara kadar tüm bina türlerinde kullanım için uygun olan diğerlerinden çok daha iyi ve uzun vadeli bir koruma çözümü sunar.

ÖZELLİKLER

Rulo Ebatları: 1,5 x 50m
Rulo ağırlığı: 5,5kg
Bileşim: Alev geciktiricili kaplama ile ani ısı bağı dokü HDPE
Yangına tepki: EN 13501-1'e göre (taşyünüyle birlikte) A2-s1,d0
Sıcaklık direnci: -40°C ila +100°C
Su buharı geçiş direnci (Sd): 0,014m
Birim alan başına kütle: 68g/m²
İşlevsel katman kalınlığı: 175µm

KULLANIM ALANLARI

- Eğimli çatılar
- Metal Çatılar
- Çelik Çatılar
- Kenet Çatılar
- Osb 'li Çatılar
- Giydirme Dış Cephe Yapılar
- İç Mekan Kaplamalar (Alçıpan ile Duvar Arası)
- Ahşap Lambiri Çatılar